



Craft-Pro[®]
by **PRESTO**

POWER TOOL ACCESSORIES

**ACCESSOIRES POUR OUTILS
ÉLECTRIQUES**

CRAFT-PRO® PROGRAMM

CRAFT-PRO® RANGE / CRAFT-PRO® PROGRAMME

SERIE 20140		Alu Kunst.	WN														SEITE 645
SERIE 9s150		WS	WN	Z2	RH	BLANK	BASIC										SEITE 646
SERIE 9s151		CV	WN	Z2	RH	BLANK VAP	BASIC										SEITE 647
SERIE 9s199		HM	WN	Z2	RH	BLANK	BASIC										SEITE 648
SERIE 9s185		HM	WN	Z2	RH	GRAU	BASIC										SEITE 649
SERIE 9s186			HM	WN	Z4	RH	GRAU	IQ									SEITE 650
SERIE 9s191			HM	WN	Z4	RH	GRAU	IQ									SEITE 651
SERIE 9s196		WS	WN			GRAU	IQ										SEITE 652
SERIE 9s192		WS	WN			GRAU	IQ										SEITE 652

DAS WEITERE CRAFT-PRO® PROGRAMM UMFASST UNTER ANDEREM:





PRESTO®/DISSTON® - Mobile Werkbank

Multifunktional 4-in-1

20140 - OMNITABLE, die mobile, höhenverstellbare 4-in-1 Werkbank aus dem Hause PRESTO®/DISSTON®

EN - Omnitable 4-in-1 Multi Functional Wok Bench by PRESTO®/DISSTON®



FR - Établi multifonctionnel 4-en-1 Omnitable dei PRESTO®/DISSTON®



20140 Dapprich-TechBox

- ▶ Werksnorm
- ▶ Einfach zu transportieren, nur 14,5 kg Eigengewicht
- ▶ Höhenverstellbar (3 Höhen: 120/470/770 mm)
- ▶ max. Belastung 225 kg
- ▶ wendbarer Arbeitstisch/Standfläche
- ▶ Tischfläche 960x x 470 mm
- ▶ Commodity-Code 9403.7000

BestNr A								20 140									
Gruppe								17									
			Tisch- Fläche	Tisch- Fläche													
	Gewicht	Traglast	Länge	Breite	Höhe 1	Höhe 2	Höhe 3	€									
BestNr B	kg	kg	mm	mm	mm	mm	mm	Stück									
225	14.5	225	960	470	120	470	770	> PL									



Serie 9S150


CRAFT-PRO® Flachbohrer für Holz

mit 1/4" Sechskantschaf E 6,3

Type 9S150 - Flachzentrumborher aus WS. Mit präzisionsgeschliffener Spitze, mit geschliffenen Stirnflächen und doppelten Vorschneidern.

EN - High Quality carbon steel Flat Bits. A precision ground point with ground face and double shoulder spurs to aid location & ease penetration.

FR - Mèches plates en acier au carbone de haute qualité. Pointe rectifiée avec précision, face rectifiée et éperons à double épaulement pour faciliter le repérage et la pénétration.



9S150 Dapprich-TechBox

- ▶ Werksnorm
- ▶ WS (Werkzeugstahl), Carbon Steel, Acier au carbone
- ▶ Zentrierspitze
- ▶ 2 Vorschneidern
- ▶ Einheitslänge 150 mm / Nutzlänge ~120 mm
- ▶ 1/4"-Sechskantschaft E 6,3
- ▶ Commodity-Code 82xx.xxxx

BestNr A					9S 150								9S 150
Gruppe					16								16
Qualität					WS								WS
Dreh					RH								RH
	D	L	Nutz- Länge	S	€					Nutz- Länge	S	€	
BestNr B	Ø mm	mm	ca. mm	Bit	Stück		BestNr B	Ø mm	mm	ca. mm	Bit	Stück	
.100	10	150	~120	E 6,3	> PL		.250	25	150	~120	E 6,3	> PL	
.120	12	150	~120	E 6,3	> PL		.280	28	150	~120	E 6,3	> PL	
.130	13	150	~120	E 6,3	> PL		.320	32	150	~120	E 6,3	> PL	
.140	14	150	~120	E 6,3	> PL		.350	35	150	~120	E 6,3	> PL	
.160	16	150	~120	E 6,3	> PL		.380	38	150	~120	E 6,3	> PL	
.180	18	150	~120	E 6,3	> PL		.1025	Set	150	~120	E 6,3	> PL	
.190	19	150	~120	E 6,3	> PL		Ø 10-13-18-22-25 mm						
.200	20	150	~120	E 6,3	> PL								
.220	22	150	~120	E 6,3	> PL								





Serie 9S151

Craft-Pro® Maschinen-Holzspiralbohrer
mit Zentrierspitze

Typ 9S151 - Standard-Holzspiralbohrer mit Zentrierspitze, 2 Haupt- und 2 Vorschneiden - rechtsschneidende Ausführung. Einsatz in Holz, Sperrholz, unbeschichtete Spanplatten.

EN - Brad Point Wood Drills with centre-tip and 2 shouldered cutting edges - right hand cutting. To be used in wood, plywood, fibreboard, uncoated chipboard.

FR - Typ 9S151 - Mèche hélicoïdale à bois standard avec pointe de centrage, 2 arêtes principales et 2 arêtes d'attaque - version coupe à droite. Utilisation dans le bois, le contreplaqué, les panneaux de particules non revêtus.



9S151 Dapprich-TechBox

- ▶ Werksnorm
- ▶ CV-Stahl / Acier CV
- ▶ Brad-Point Zentrierspitze / Pointe de centrage
- ▶ Standardausführung
- ▶ Profiausführung in HSS + HM auf Anfrage
- ▶ Einzelverpackung in SB-Tasche
- ▶ Commodity-Code 8207.5090

BestNr A					9S 151								9S 151
Gruppe					16								16
Qualität					CV								CV
Schicht					P0								P0
Dreh 					RH								RH
Spitze Δ					~170°								~170°
	Ø mm	GL	SL	Schaft	€			Ø mm	GL	SL	Schaft	€	
BestNr B	d	mm	mm	mm	Stück			BestNr B	d	mm	mm	mm	Stück
.030	3,0	61	33	3	> PL			.160	16,0	160	100	10	> PL
.040	4,0	75	43	4	> PL			.180	18,0	180	120	10	> PL
.050	9,0	86	52	5	> PL			.200	20,0	200	130	10	> PL
.060	6,0	93	57	6	> PL			.220	22,0	210	140	10	> PL
.070	7,0	109	69	7	> PL			.240	24,0	215	140	10	> PL
.080	8,0	115	75	8	> PL			.250	25,0	215	140	10	> PL
.090	9,0	120	80	9	> PL			.260	26,0	215	140	10	> PL
.100	10,0	120	87	8	> PL			.280	28,0	220	150	10	> PL
.110	11,0	151	96	10	> PL			.300	30,0	220	150	10	> PL
.120	12,0	151	96	10	> PL			.RB25	Set25	> PL			
.130	13,0	151	96	10	> PL			25tlg. Satz Ø 1,0 - 13,0 x 0,5 mm im Kunststoff-Box					
.140	14,0	150	96	10	> PL								
.150	15,0	160	100	10	> PL								



Serie 9S199

Craft-Pro® Glas- & Fliesenbohrer

mit Rundschaft

Type 9S199 - Zum Bohren von Glas, Fliesen, Spiegeln und Keramik ohne Absplittern oder Brechen des Werkstücks. Die Hartmetall-Bohrspitze sorgt dafür, dass der Bohrer scharf bleibt und korrekt schneidet. Einsatz bei niedriger Geschwindigkeit und kühlen/schmieren mit Wasser für ein besseres Ergebnis.

EN - Bright finish for drilling glass, tile, mirrors & ceramics without chipping or breaking the work piece. Tungsten Carbide tip ensures drill will stay sharp and cut correctly. Use at low speed and lubricate with water for a better result.

FR - Finition brillante pour percer le verre, le carrelage, les miroirs et la céramique sans ébrécher ou casser la pièce. La pointe en carbure de tungstène garantit que le foret restera aiguisé et coupera correctement. Utiliser à faible vitesse et lubrifier avec de l'eau pour un meilleur résultat.



9S199 Dapprich-TechBox

- ▶ Werksnorm
- ▶ HM-Bohrspitze mit Stahlschaft
- ▶ Glas, Fliesen, Spiegel, Keramik
- ▶ blank, unbeschichtet
- ▶ Rundschaft
- ▶ Commodity-Code 82xx.xxxx

BestNr A				9S 199								9S 199							
Gruppe				16								16							
Qualität				HM								HM							
Schicht				P0								P0							
Dreh				RH								RH							
	D	L	d	€								D	L	d	€				
BestNr B	Ø mm	mm	Ø mm	Stück							BestNr B	Ø mm	mm	Ø mm	Stück				
.030	3,0	55	2,9	> PL							.080	8,0	75	5,5	> PL				
.040	4,0	55	3,5	> PL							.100	10,0	90	6,0	> PL				
.050	5,0	55	4,0	> PL							.120	12,0	90	8,0	> PL				
.060	6,0	65	4,5	> PL							.130	13,0	90	8,0	> PL				
.065	6,5	65	4,5	> PL							.160	16,0	90	9,5	> PL				
.070	7,0	75	5,0	> PL							.200	20,0	90	9,5	> PL				





Serie 9S185

Craft-Pro® HM-Hammerbohrer SDS-Plus

2 Schneiden

Type 9S185 - Standard Hammerbohrer mit 2 Schneiden und Einfachwendel; zum Bohren in Granit, Beton, Ziegelstein, Mauerwerk, Fliesen, Marmor.

EN - Carbide tipped SDS+ Drills. Widely used for drilling in granite, concrete, clinker, stone, masonry and marble.

FR - Forets SDS+ à pointe carbure. Largement utilisés pour le perçage du granit, du béton, du clinker, de la pierre, de la maçonnerie et du marbre.



Wichtig: Ab 400 mm Arbeitslänge muss mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers vorgebohrt werden!

9S185 Dapprich-TechBox

- ▶ Werksnorm
- ▶ SDS-Plus Aufnahme
- ▶ 2 Schneiden
- ▶ Standardspirale
- ▶ Oberfläche: grau gesandstrahlt
- ▶ SB-Aufhänger
- ▶ Commodity-Code 8207.5030

BestNr A				9S 185								9S 185							
Gruppe				16								16							
Qualität				HM								HM							
Schicht				P0								P0							
Dreh 				RH								RH							
SDS -				Plus								Plus							
	Ø mm	GL	SL	€								Ø mm	GL	SL	€				
BestNr B	d	mm	mm	Stück								BestNr B	d	mm	mm	Stück			
.040.160	4,0	160	90	> PL								.140.160	14,0	160	90	> PL			
.050.110	5,0	110	45	> PL								.140.210	14,0	210	140	> PL			
.050.160	5,0	160	90	> PL								.140.260	14,0	260	180	> PL			
.055.110	5,5	110	45	> PL								.140.310	14,0	310	230	> PL			
.055.160	5,5	160	90	> PL								.140.460	14,0	460	370	> PL			
.055.210	5,5	210	140	> PL								.140.610	14,0	610	520	> PL			
.060.110	6,0	110	45	> PL								.140.10H	14,0	1000	900	> PL			
.060.160	6,0	160	90	> PL								.150.260	15,0	260	180	> PL			
.060.210	6,0	210	140	> PL								.160.160	16,0	160	90	> PL			
.060.260	6,0	260	180	> PL								.160.210	16,0	210	140	> PL			
.065.110	6,5	110	45	> PL								.160.260	16,0	260	180	> PL			
.065.160	6,5	160	90	> PL								.160.310	16,0	310	230	> PL			
.065.210	6,5	210	140	> PL								.160.460	16,0	460	370	> PL			
.065.260	6,5	260	180	> PL								.160.610	16,0	610	520	> PL			
.070.110	7,0	110	45	> PL								.160.10H	16,0	1000	900	> PL			
.070.160	7,0	160	90	> PL								.180.210	18,0	210	140	> PL			
.070.210	7,0	210	140	> PL								.180.260	18,0	260	180	> PL			
.070.260	7,0	260	180	> PL								.180.310	18,0	310	230	> PL			
.080.110	8,0	110	45	> PL								.180.360	18,0	360	255	> PL			
.080.160	8,0	160	90	> PL								.180.400	18,0	400	310	> PL			
.080.210	8,0	210	140	> PL								.180.460	18,0	460	370	> PL			
.080.260	8,0	260	180	> PL								.180.610	18,0	610	520	> PL			
.080.310	8,0	310	230	> PL								.200.210	20,0	200	130	> PL			
.080.460	8,0	460	370	> PL								.200.310	20,0	310	220	> PL			
.100.110	10,0	110	45	> PL								.200.400	20,0	400	310	> PL			
.100.160	10,0	160	90	> PL								.200.460	20,0	460	360	> PL			
.100.210	10,0	210	140	> PL								.200.610	20,0	640	510	> PL			
.100.260	10,0	260	180	> PL								.200.10H	20,0	1000	900	> PL			
.100.310	10,0	310	230	> PL								.220.260	22,0	260	180	> PL			
.100.400	10,0	400	310	> PL								.220.310	22,0	310	230	> PL			
.100.460	10,0	460	370	> PL								.220.460	22,0	460	370	> PL			
.100.610	10,0	610	520	> PL								.220.610	22,0	610	520	> PL			
.110.260	11,0	260	180	> PL								.240.250	24,0	250	170	> PL			
.120.160	12,0	160	90	> PL								.240.450	24,0	450	360	> PL			
.120.210	12,0	210	140	> PL								.250.250	25,0	250	170	> PL			
.120.260	12,0	260	180	> PL								.250.310	25,0	310	230	> PL			
.120.310	12,0	310	230	> PL								.250.450	25,0	450	360	> PL			
.120.460	12,0	460	370	> PL								.250.610	25,0	610	520	> PL			
.120.610	12,0	610	520	> PL								.250.10H	25,0	1000	900	> PL			
.120.10H	12,0	1000	900	> PL								.260.460	26,0	460	370	> PL			
.130.160	13,0	160	90	> PL															
.130.460	13,0	460	370	> PL															

Serie 9S186

Craft-Pro® HM-Hammerbohrer SDS-Plus

mit 4 Schneiden

Typen 9S186 - Heavy-Duty Hammerbohrer mit 4-Schneiden "Cross-Point" und Doppelwendel; zum Bohren von armiertem Beton, Beton, Mauerwerk, Ziegel, Natur- und Kunststein.

EN - Heavy Duty, Widely used for drilling in granite, concrete, stone, masonry with reinforced steel structure, tiles & marble.

FR - Forets SDS+ à pointe carbure. Largement utilisés pour le perçage du granit, du béton, du clinker, de la pierre, de la maçonnerie et du marbre.



Wichtig: Ab 400 mm Arbeitslänge muss mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers vorgebohrt werden!

9S186 Dapprich-TechBox

- ▶ CRAFT-PRO® Werksnorm
- ▶ SDS-Plus Aufnahme
- ▶ 4 Schneiden "Cross-Point"
- ▶ 2-fach Spirale = optimaler Bohrmehltransport
- ▶ Oberfläche: grau gesandstrahlt
- ▶ einzelverapckt
- ▶ Commodity-Code 8207.5030

[illegible]



Craft-Pro® Werkzeuge

SDS Werkzeuge



Serie 9S191

Craft-Pro® HM-Hammerbohrer SDS-MAX

mit 4 Schneiden / Cross-Point

Type 9S191 - Heavy-Duty Hammerbohrer mit 4-Schneiden
"Cross-Point" und Doppelwendel; zum Bohren von armiertem Beton,
Beton, Mauerwerk, Ziegel, Natur- und Kunststein.

EN - Cross Point Carbide Tipped SDS-MAX Drills. Four cutting edges penetrate hard materials rapidly. Widely used for drilling in granite, concrete, clinker, stone, masonry & marble.

FR - Forets SDS-MAX à pointe cruciforme en carbure. Les quatre arêtes de coupe pénètrent rapidement dans les matériaux durs. Largement utilisés pour le forage dans le granit, le béton, le clinker, la pierre, la maçonnerie et le marbre.



Wichtig: Ab 400 mm Arbeitslänge muss mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers vorgebohrt werden!

9S191 Daprich-TechBox

- ▶ CRAFT-PRO® Werksnorm
- ▶ SDS-MAX Aufnahme
- ▶ 4 Schneiden "Cross-Point"
- ▶ 2-fach Spirale = optimaler Bohrmehltransport
- ▶ Oberfläche: grau gesandstrahlt
- ▶ einzelverpackt
- ▶ Commodity-Code 8207.5030

BestNr A				9S 191								9S 191	
Gruppe				66								66	
Qualität				HM								HM	
Schicht				P0								P0	
Dreh				RH								RH	
SDS-				Max								Max	
	Ø mm	GL	SL	€						Ø mm	GL	SL	€
BestNr B	d	mm	mm	Stück						BestNr B	d	mm	Stück
.100.260	10	260	115	> PL						.240.540	24	540	390
.100.340	10	350	205	> PL						.240.600	24	600	450
.100.400	10	400	255	> PL						.240.800	24	800	650
.120.260	12	260	115	> PL						.240.M01	24	1000	850
.120.350	12	350	205	> PL						.250.260	25	260	115
.120.400	12	400	255	> PL						.250.350	25	350	205
.120.520	12	520	370	> PL						.250.400	25	400	255
.140.260	14	260	115	> PL						.250.540	25	540	390
.140.350	14	350	205	> PL						.250.600	25	600	450
.140.400	14	400	255	> PL						.250.800	25	800	650
.140.540	14	540	390	> PL						.250.M01	25	1000	850
.140.600	14	600	450	> PL						.260.340	26	340	195
.140.M10	14	1000	850	> PL						.260.400	26	400	255
.160.260	16	260	115	> PL						.260.520	26	520	370
.160.350	16	350	205	> PL						.260.600	26	600	450
.160.400	16	400	255	> PL						.260.800	26	800	650
.160.540	16	540	390	> PL						.260.M01	26	1000	850
.160.600	16	600	450	> PL						.280.350	28	350	205
.160.M10	16	1000	850	> PL						.280.400	28	400	255
.180.260	18	260	115	> PL						.280.540	28	540	390
.180.350	18	350	205	> PL						.280.600	28	600	450
.180.400	18	400	255	> PL						.280.800	28	800	650
.180.540	18	540	390	> PL						.280.M01	28	1000	850
.180.600	18	600	450	> PL						.300.350	30	350	205
.180.800	18	800	650	> PL						.300.400	30	400	255
.180.M10	18	1000	850	> PL						.300.540	30	540	390
.200.260	20	260	115	> PL						.300.600	30	600	450
.200.340	20	340	195	> PL						.300.800	30	800	650
.200.400	20	400	255	> PL						.300.M01	30	1000	850
.200.540	20	540	390	> PL						.320.350	32	350	205
.200.600	20	600	450	> PL						.320.400	32	400	255
.200.800	20	800	650	> PL						.320.540	32	540	390
.200.M01	20	1000	850	> PL						.320.600	32	600	450
.220.260	22	260	115	> PL						.320.800	32	800	650
.220.350	22	350	205	> PL						.320.M01	32	1000	850
.220.400	22	400	255	> PL						.350.350	35	350	205
.220.540	22	540	390	> PL						.350.400	35	400	255
.220.600	22	600	450	> PL						.350.540	35	540	390
.220.800	22	800	650	> PL						.350.600	35	600	450
.220.M01	22	1000	850	> PL						.350.800	35	800	650
.240.260	24	260	115	> PL						.350.M01	35	1000	850
.240.350	24	350	205	> PL						.400.600	40	600	450
.240.400	24	400	255	> PL									

